

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
	<u>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</u>			
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

Beschlussliste des EK 2 (Stand 2013_Rev.01)

Anmerkung:

Als Grundlage zur aktuellen Beschlussliste dienen die bereits bis zum Jahr 2012 verabschiedeten EK Beschlüsse.
Die Beschlüsse 05-07 basieren aus dem Dokument der Ergebnisniederschrift des EK2 Unterausschusses Kinderspielplatzgeräte vom 20.06.2006

Folgende Beschlüsse wurden bereits 2012 aufgrund bereits erfolgter Berücksichtigung in den derzeit gültigen Regelwerken gestrichen:

- Beschluss EK 2/38-05 Boulderwände in Schulen (siehe DIN EN 12572-2 und GUV SI-8465)
- Beschluss EK 2/29-04 Seile an Kletterrampen (siehe EN 1176-1 Abschnitte 4.2.12.1 und 4.2.12.2)
- Beschluss EK 2/21-03 Spielplätze in Biergärten (siehe Anwendungsbereiche der EN 1176-1 und EN 71-8)
- Beschluss EK 2/28.1-08 Hüpfburgen für den öffentlichen Bereich (siehe ZLS – Liste „nicht GS-Zeichenfähige Produkte“)

Änderungen zur Beschlussliste 2012:

Redaktionelle Überarbeitung und Gliederung der Beschlussliste nach Themengebieten
 Nummerierung der Beschlüsse angepasst
 Ergänzung des Beschlusses mit der lfd. Nr. 02 der 5. Sitzung vom 05.03.2013

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
<small>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</small>				
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

Slacklines

01	13.12.2010	3	Slacklines	<p>Grundsätzlich wurde beschlossen, dass Slacklinesysteme GS- fähige Produkte sind.</p> <p>Nach Durchsicht der Prüfgrundlage DIN 79400 wurde folgende Verfahrensweise / Ergänzung zur Prüfgrundlage für eine GS- Prüfung beschlossen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ergänzung der Kennzeichnung mit dem max. Benutzergewicht (80kg) – (Begründung: Man legt bei der Prüfung der Festigkeit ein Benutzergewicht von 80kg zu Grunde. Die Gurte werden aber nur mit der zul. Benutzerzahl (1) gekennzeichnet. 2. Hinweis in Zertifikat/Gebrauchsanleitung dass die Slacklinesysteme bei Verwendung im öffentlichen Bereich nur unter Aufsicht genutzt werden dürfen. (Begründung: Es kann nicht sichergestellt werden, dass die Slackline ausschließlich von einer Person genutzt werden. Des Weiteren ist aufgrund vorhersehbarer Nutzung und der Vandalismusanfälligkeit auf Grund der üblichen Materialauswahl eine Kontrolle der Systeme vor jeder Nutzung erforderlich, was im öffentlichen Bereich nicht sichergestellt werden kann. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Spannelemente nicht unbefugt gelöst werden) 3. Hinweis auf stoßdämpfende Eigenschaften sowie erforderliche Ausdehnung der Aufprallfläche in der Gebrauchs- bzw. Montageanleitung gemäß den Anforderungen der EN 1176-1 (Begründung: Diese Norm regelt bereits entsprechende Anforderungen an die erforderlichen stoßdämpfenden Eigenschaften sowie die Ausdehnung der Aufprallflächen. Aufgrund des vorhersehbaren Sturzes sind entsprechende Anforderungen an diese Bereiche zu spezifizieren.
02	05.03.2013		Slacklines	<p>UV- Beständigkeitsnachweis</p> <p>Die UV Beständigkeit von Slacklines werden nach ISO 4892-3 geprüft. 500h bei 80%Reißfestigkeit</p>

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
<u>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</u>				
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

Spielplatzgeräte Allgemeines


03	EK 2 / 29-04 13.12.2010	4	Trockenrisse in Holzbauteilen auf Kinderspielplätzen	AK 2.5 des EK 2 schließt sich der Aussage bzgl. Trockenrisse des Beiblattes zur DIN EN 1176-1 an.
04	EK 2 / 28.1-08 13.12.2010	4	Spielgeräte für den öffentlichen Bereich Höhe der Absturzsicherung	Bei Baumusterprüfungen sind Podeste mit einer freien Fallhöhe von mehr als 3 m zwingend komplett oder alternativ mit nicht überkletterbaren Brüstungen mit einer Mindesthöhe von 1,8 m zu verschließen.

Schaukeln

05	13.12.2010	4	Nestschaukeln Plattformschaukel	Es beschlossen, dass bei der Ermittlung der freien Fallhöhe bei Schaukeln mit Sitzen nach 4.6.3 der EN 1176-2:2008 (Schaukelsitze und flächige Gebilde für mehrere Personen) der oberste Punkt des Randes bei einer Schaukelauslenkung von 60° als Bezugsmaß herangezogen wird.
06	20.03.2012	2.6	Nestschaukel Prüfkettlänge bei Dämpfungsprüfung	Aufgrund fehlender Prüffestlegungen für die von Flächensitzen Abhängelänge nach Anhang B der EN 1176-2, wurde folgender Beschluss gefasst: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die maximale Abhängelänge ist vom Hersteller festzulegen und in der Montageanleitung anzugeben. 2. geprüft wird mit der von Hersteller angegebenen Abhängelänge mit paralleler Aufhängung (ohne Spreizung) 3. Die maximal zulässige Abhängelänge muss im Zertifikat angegeben werden

lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss
----------	---------	-----	-----------------------	-----------

Rutschen

07	13.03.2011	6	<p>Bogenförmige Kletter- bzw. Rutscheile</p>  <p style="text-align: center;">Beispiel</p>	<p>Um diese Anbauteile klar gegen die konstruktiven Vorgaben von Rutschen abgrenzen zu können, wurde zur Bewertung dieser Elemente folgender Beschluss gefasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Radien der Enden dieser Elemente müssen analog zu den Rutschen mindestens 50mm betragen. (Schutz vor dem Zurückschlagen) 2. Diese Art der Rutscheile dürfen nicht an leicht zugänglichen Spielplatzgeräten im Sinne von Abschnitt 4.2.9.5 der EN 1176-1:2008 montiert bzw. befestigt sein. 3. An dem Zugangsbereich der Anbauelemente muss eine Festhaltungsmöglichkeit vorhanden sein. (hiermit soll ein sicherer Start gewährleistet werden) Ein Einsitzteil, welches eine stabile Sitzposition ermöglicht, ist jedoch nicht zulässig 4. Die Formgebung der Elemente muss so gestaltet sein, dass keine stabile Sitzhaltung, wie diese bei Rutschen typisch ist, ermöglicht wird. Dies kann z.B. durch eine runde oder elliptische Formgebung erreicht werden. <p>Es wurde weiter beschlossen, dass keine maximale Höhenbegrenzung des Elementen Endes zum Boden hin erforderlich ist. (Hier sollte das Aufkommen mit den Beinen zuerst um die dynamische Vorwärtsbewegung abzufangen möglich sein. Anders als bei Rutschen, die ein Auslaufteil aufweisen ist hier nicht damit zu rechnen, dass Kinder mit dem Steiß auf den Boden aufschlagen)</p>
----	------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)

lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss
----------	---------	-----	-----------------------	-----------

08	20.03.2012	2.5	Rutschbretter / Miniaturrutschen	<p>Rutschbretter benötigen kein Auslaufteil nach DIN EN 1176-3 wenn folgende Parameter vorhanden sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maximale Höhe: 600mm 2. Maximaler Neigungswinkel: 30° 3. Keine Kordelfangstelle im gesamten Rutschbereich (Einsatz- und Rutschteil) unabhängig von der Fallhöhe <p>Anmerkung: Aufgrund der „erzwungenen Bewegung“ sind „Rutschbretter“ auf stoßdämpfendem Untergrund aufzustellen.</p>
----	------------	-----	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
<u>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</u>				
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

Fallschutz

09	13.12.2010	4	Fallschutzplatten Zertifikatangaben	<p>Die Prüfberichte sowie die Zertifikate müssen eindeutig den geprüften Produkten zuzuordnen sein. Daher wurde beschlossen, dass folgende Mindestinformationen in den Prüfberichten und auf den jeweiligen Zertifikaten aufzunehmen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialangaben • Abmessungen • Gewicht • Verbindungselemente (falls vorhanden) <p>Plattenstärke bezogen auf die maximal zulässige ermittelte Fallhöhe</p>
10	13.12.2010	4	Korngrößen für loses Schüttmaterial	<p>Bei positiver Bewertung von Rinden“mulch“ und Hackschnitzeln ist die Festlegung der zulässigen Korngrößen notwendig. (Mindestgrößen aus hygienischen Gründen und Maximalgrößen aufgrund möglicher Verletzungsgefahr). Die in der EN 1176 angegebenen Korngrößen für loses Schüttmaterial stellen lediglich Empfehlungen dar, um dem Betreiber eine Hilfestellung zu geben. (Für das gelistete Material in der entsprechenden Körnung existieren Erfahrungs- und Messwerte, die eine Prüfung vor Ort nicht erforderlich machen). Der Ausschuss war der Meinung, dass Rinden- und Hackschnitzel nur mit den folgenden Korngrößen als Fallschutz für Spielplätze geeignet sind:</p> <p>Rindenschnitzel : Mindestkorngröße: 20 mm Maximale Größe: 80mm</p> <p>Hackschnitzel: Mindestkorngröße: 5 mm Maximale Größe: 70 mm</p> <p>Anmerkung: Der Begriff „Mulch“ sollte im Bericht / Zertifikat nicht verwendet werden, da Mulch falsche Vorstellungen weckt.</p>

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
<u>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</u>				
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

11	20.03.2012	4	Rasengitterplatten	<p>Rasengitterplatten in Verbindung mit Natursubstrat sind nicht GS-fähig. (Vgl. auch Anmerkung 2 der EN 1177:2008 Abschnitt 4.4.1.7)</p> <p>Rasengitterplatten ohne zusätzliche Füllung sind nicht GS-fähig, da diese Platten ohne entsprechende Auffüllung als Fallschutz nicht verwendungsfertig sind. (Verletzungsgefahr beim Sturz durch Öffnungen im Aufprallbereich)</p>
12	20.03.2012	4	GS-Zertifizierung von losem Schüttmaterial	<p>Gemäß Schreiben der ZLS vom 05.04.2012 Az.: 16/0076.430-1/15 ist eine GS-Zertifizierung für Böden nach Definition 3.8 der EN 1177:2008 nicht zulässig!</p>

EK 2	Beschlüsse des AK 2.5 „Spielplatzgeräte und Anlagen für den öffentlichen Bereich“)			
<u>Arbeitskreis (AK) im Erfahrungsaustauschkreis (EK) gem. Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2004-04 (ZEK 40.2-04)</u>				
lfd. Nr.	Sitzung	TOP	Titel des Beschlusses	Beschluss

Multisportanlagen

13	EK 2 / 08.1-09 13.12.2010	4	Basketballanlagen	<p>Basketballanlagen werden nicht nach der EN 1176, sondern nach EN15312 „Multisportanlagen“ zertifiziert , da es sich hierbei um keine klassischen Wettkampfkörbe sondern eher um Ballwurf-Übungsanlagen handelt.</p> <p>Unter folgenden Voraussetzungen sind Zielbretter gemäß Punkt 4.4.2.2 „Fangstellen für Finger“ zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschlossene Ausführung oder Löcher kleiner 8 mm, oder -bei Öffnungen größer 25 mm sind die Kantenradien im gesamten Gitterbereich von mindestens 3 mm zu runden oder - bei Öffnungen größer 25 mm darf die Tiefe der Öffnungen 30 mm nicht überschreiten. <p>Zielbretter mit einem Lochdurchmesser zwischen 8 mm und 25 mm sind nicht zulässig.</p>
----	------------------------------	---	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trampolin Bungee-Jumping

14	EK 2 / 29-04 13.12.2010	4	Trampolin-Bungee-Jumping	<p>Für stationäre Versionen (Aufstelldauer am selben Platz ab ca. 1/2 Jahr) ist eine GS-Zeichen Vergabe möglich - im Gegensatz zu "fliegenden Bauten", die mit wechselnden Aufstellorten betrieben werden.</p>
----	----------------------------	---	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------